

ACEITES Y GRASAS



Rev. 03 (24/03/21)

OFICINAS:

ARAGON, 18 22194 ALERRE (HUESCA)

TELF. 974 23 87 70

Tel. Atención al cliente: 652 29 95 12

E-MAIL: info@rsiservicio.com

WEB: www.rsiservicio.com

ACEITES

Rev. 03 (24/03/21)

	<p>OIL 610</p>	<p>Aceite blanco técnico. Es incoloro, inodoro e insípido y posee una gran estabilidad química y térmica. Es un lubricante que presenta excelente adherencia y untuosidad.</p>
	<p>OIL 612</p>	<p>Aceite hidráulico HLP46. Recomendado como fluido hidráulico en sistemas de control y en la transmisión de fuerza de todo tipo . También para compresores y sistemas de circulación y baño donde se necesite un aceite de calidad.</p>
	<p>OIL 613</p>	<p>Aceite para motosierras. Especialmente indicado para utilizar en motosierras.</p>
	<p>OIL 614</p>	<p>Aceite base y engrase general. Aceite engrase general. Tiene poco poder volátil con antioxidantes incorporados. Para la perfecta lubricación en gran variedad de superficies y mecanismos.</p>
	<p>OIL 616</p>	<p>Aceite evaporable para troqueladora.</p>
	<p>OIL 617</p>	<p>Aceite guías 68. Aceite especial para guías y deslizaderas de máquinas herramientas.</p>

ACEITES

Rev. 03 (24/03/21)

	<p>OIL 618</p>	<p><i>Aceite hidráulico HLPD 46.</i></p>
	<p>OIL 619</p>	<p><i>Aceite hidráulico L46.</i></p>
	<p>OIL 620</p>	<p><i>Aceite hidráulico HLP-ISO 68.</i></p>
	<p>OIL 621</p>	<p><i>Aceite de motor 10W40.</i></p>
	<p>OIL 622</p>	<p><i>Aceite motor supermultigrado 15W40.</i></p>
	<p>OIL 624</p>	<p><i>Aceite para compresores.</i></p>
	<p>OIL 625</p>	<p><i>Aceite vaselina V160.</i></p>

ACEITES

Rev. 03 (24/03/21)

	OIL 626	<i>Aceite de vaselina V80.</i>
	OIL 627	<i>Aceite dieléctrico.</i>
	OIL 628	<i>Aceite para reductores.</i>
	OIL 629	<i>Aceite para engrase general DENSO.</i>
	OIL 630	<i>Aceite de motor 15W50.</i>
	OIL 631	<i>Aceite SAE 10.</i>

GRASAS

	GRAS 666	<i>Grasa lítica para extrema presión y alta temperatura. Uso general en industria y automoción. Resistente al agua. En cojinetes de bolas o rodillos, en guías, etc.</i>
--	-----------------	--

GRASAS

Rev. 03 (24/03/21)

	<p>GRAS 667</p>	<p>Grasa para cadenas contacto en agua. Resiste altas y bajas temperaturas. Grasa blanca. Alarga la vida de la cadena protegiéndola de la corrosión.</p>
	<p>GRAS 668</p>	<p>Vaselina filante medicinal. Lubricante y desmoldeante no tóxico para guías, cables, bornes de batería... Hidro repelente, lubrica sin manchar.</p>

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

	<p>SIL GREASSE NTO-2T</p>	<p>Grasa atóxica alimentaria. Nº NSF 142996 Grasa incolora para la industria alimentaria. Para rodamientos, engranajes, guías... El margen de temperatura de trabajo abarca desde -10 °C a +150 °C.</p>
	<p>SIL GREASSE ALU-2 SYNT</p>	<p>Grasa de aluminio no tóxica para rodamientos. Nº NSF 157327 Grasa blanca con aditivos EP, ani-oxidantes, anti-desgaste y anti-corrosivos, con excelente resistencia al agua.</p>
	<p>SIL DOVER RP 46</p>	<p>Lubricante multifuncional semisintético. Nº NSF 143006 Para la lubricación de engranajes, compresores, cojinetes, sistemas hidráulicos y neumáticos, cadenas, elementos de corte....</p>